





**GREEN PARK srl**  
SISTEMI DI PARCHEGGIO

**PARCHEGGIO A SCOMPARSA**  
**"COVER A3 PORTATA POSTO AUTO 2000-2500 Kg"**  
**(pavimentazione esculsa)**  
**RETRACTABLE PARK**  
**"COVER A3 CAPACITY FOR EACH PLATFORM 2000-2500 Kg"**  
**(EXCLUDED FLOOR)**



PARCHEGGIO A SCOMPARSA CON TETTO DI COPERTURA A TENUTA STAGNA PAVIMENTABILE. QUESTO IMPIANTO CONSENTE DI PARCHEGGIARE 2 AUTO SOTTO IL LIVELLO STRADA. LA GREEN PARK SRL DISPONE DI UNA GAMMA DI 3 MODELLI CHE SI DIFFERENZIANO PER DIMENSIONI DEL PIANALE. REALIZZIAMO INOLTRE, IMPIANTI CON MISURE PERSONALIZZATE.

*RETRACTABLE PARK WITH AN HERMETICALLY SEALED COVERING ROOF, AVAILABLE IN 3 DIFFERENT MODELS DEPENDING ON THE PLATFORM DIMENSIONS. MOREOVER, WE CAN PROPOSE SYSTEMS WITH PERSONALIZED DIMENSIONS.*



**MODELLO A3 PORTATA POSTO AUTO 2500 Kg**  
**MODEL A3 CAPACITY FOR EACH PLATFORM 2500 Kg**

spessore del pavimento (80-100 mm)  
 Thickness of the floor (80-100 mm)

MODELLO MODEL	PORTATA POSTO AUTO CAPACITY FOR EACH PLATFORM	PESO WEIGHT	TENSIONE TENSION
STANDARD	2500	5600	380 volt
LARGO	2500	5800	380 volt
EXTRALARGO	2500	6000	380 volt

MODELLO MODEL	PROFONDITA FOSSA HOLE DEPHT F	DIMENSIONI FOSSA HOLE DIMENSIONS		DIMENSIONI PIANALE PLATFORM DIMENSIONS		INTERPIANO UTILE DISTANCE BETWEEN THE PLANES E	Distanza COLONNE DISTANCE BETWEEN THE COLUMNS G	PORTATA POSTO AUTO CAPACITY FOR EACH PLATFORM	PESO WEIGHT	TENSIONE TENSION
		A LARGH. WIDTH	B LUNGH. LENGHT	C LARGH. WIDTH	D LUNGH. LENGHT					
STANDARD	5200	2600	5360	2540	5300	1950-2000	2200	2000	5400	380 volt
LARGO	5200	2700	5360	2640	5300	1950-2000	2300	2000	5500	380 Volt
EXTRALARGO	5200	2800	5360	2740	5300	1950-2000	2400	2000	5600	380 Volt

MISURE ESPRESSE IN mm

PESO E PORTATA IN Kg


(La greenpark srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche)  
 (La green reserves the right to modify the technical specifications)

L' INSTALLAZIONE DELLE QUATTRO FOTOCELLULE PERIMETRALI  
EVITA IL PERICOLO DI CESOIAMENTO ED È OBBLIGATORIA PER  
QUESTO TIPO DI MONTAUTO

*THE INSTALLATION OF THE FOUR PERIMETRIC PHOTOCELLS AVOIDS THE DANGER  
OF CUTTING AND IT IS OBLIGATORY FOR THIS KIND OF CAR LIFT.*


## FOTOCELLULE CARRABILI

### PHOTOCELLS WITH CARRIAGEABLE SUPPORT



CON QUESTA FOTOCELLULA È  
POSSIBILE EVITARE IL PERICOLO  
DI SCHIACCIAMENTO DURANTE  
LA MOVIMENTAZIONE SENZA  
TOGLIERE SPAZIO ALL'AREA DI  
MANOVRA.

*THANKS TO THIS PARTICULAR KIND  
OF PHOTOCELL WE CAN PROTECT  
THE ENTIRE SIDES OF THE HOLE,  
WITHOUT WASTING THE NECESSARY  
MANOVRING SPACE*




N°4 FOTOCELLULE DA POSIZIONARE  
AD UNA DISTANZA DI 10 CM  
DALL'ANGOLO DELLA FOSSA

*NR. 4 PHOTOCELLS TO BE PLACED AT 10 CM  
FROM THE HOLE CORNER*

## FOTOCELLULE CON PALETTO DI SOSTEGNO

### PHOTOCELLS WITH SUPPORTING PILE



N°4 FOTOCELLULE DA POSIZIONARE AD UNA  
DISTANZA DI 10 CM DALL'ANGOLO DELLA  
FOSSA AL PALETTO DI SOSTEGNO  
FOTOCELLULA

*NR. 4 PHOTOCELLS TO BE PLACED AT A  
DISTANCE OF 10 CM FROM THE HOLE CORNER TO  
THE SUPPORTING PILE OF THE PHOTOCELL.*

PULSANTIERA DI COMANDO FUNZIONANTE " A UOMO  
PRESENTE" IN CONFORMITA ALLE NORME EUROPEE:

89 / 392 / CEE (DIRETTIVA MACCHINE)  
89 / 336 / CEE (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA)  
72 / 23 / CEE (APPARECCHIATURA IN BASSA TENSIONE)





CONTROL PANEL OPERATIONAL WHEN "THE USER IN PRESENT"  
ACCORDING TO THE EUROPEAN LAWS:

89 / 392 / EEC (MACHINERY DIRECTIVE).  
89 / 336 / CEE (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY).  
72 / 23 / EEC (LOW VOLTAGE EQUIPMENT).



**GREEN PARK srl**  
SISTEMI DI PARCHEGGIO

# POSIZIONAMENTO VANO TECNICO E BOCCHE DI AREAZIONE POSITIONING OF TECHNICAL SPACE AND AIR VENTS



MOTORE TIPO KIND OF ENGINE	POTENZA POWER		TENSIONE ELETTRICA ELECTRIC VOLTAGE (V)	GIRI MOTORE ENGINE RPM (g/1')	ASSORB. SPUNTO STARTING ABSORP. (A)	ASSORB. A REGIME FUNCTIONING ABSORP. (A)
	(kW)	(HP)				
centralina	4	5,5	380 Volt	1400	14,5	9-10


Green Park srl - Via 8 Marzo ,18 -25013 Carpedololo (BS) - Tel.030/9698822 Fax 030/969303  
www.greenparksrl.it mail: info@greenparksrl.it



**GREEN PARK srl**  
SISTEMI DI PARCHEGGIO


# COVER A3 MODELLO CABINATO

## COVER A3 CAB MODEL



MODELLO COVER A3 "CABINATO"  
COMPLETO DI RETI DI PROTEZIONE SU 3  
LATI E PORTA AVVOLGIBILE AUTOMATICA  
*COVER A3 MODEL WITH CABIN  
COMPLETED WITH PROTECTION NETS ON  
3 SIDES AND ROLLING AUTOMATIC DOOR*


PORTA AVVOLGIBILE  
AUTOMATICA  
*AUTOMATIC ROLL UP DOOR*



## CHIUSURE e SISTEMI DI PROTEZIONE

### LOCKS AND PROTECTION SYSTEMS

#### PORTE AVVOLGIBILI





L'AVVOLGIBILE È UN SISTEMA ELEGANTE DI CHIUSURA AUTOMATIZZATA FORMATO DA PROFILI DI ALLUMINIO COIBENTATO VINCOLATI TRA LORO, DOTATO DI UN CASSONETTO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO DALLE DIMENSIONI DI CM 35 X 35 E SCORRENTE ALL'INTERNO DI GUIDE PROVviste DI SPAZZOLE E GUARNIZIONI IN GRADO DI RIDURRE NOTEVOLMENTE LA RUMOROSITÀ. CAPACE DI RISPONDERE A UN AMPIO ORIZZONTE DI ESIGENZE, LA PORTA AVVOLGIBILE PUÒ ESSERE INSERITA FACILMENTE IN QUALSIASI CONTESTO MURARIO CON ESTREMA PRATICITÀ E SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE.

*THE ROLL UP SYSTEM REPRESENTS AN ELEGANT AUTOMATIC LOCK COMPOSED OF SOME ISOLATED ALUMINIUM PROFILES BOUND TO EACH OTHER, EQUIPPED WITH A PRE-PAINTED ALUMINIUM BOX WITH THE DIMENSIONS OF 35 X 35 CM, THAT SLIDES INTO SOME GUIDE-RAILS COMPLETED WITH BRUSHES AND GASKETS, IN ORDER TO REDUCE IN A CONSIDERABLE WAY THE NOISE LEVEL. ABLE TO SATISFY DIFFERENT NECESSITIES, THE ROLL UP DOOR CAN BE EASILY USED IN EVERY KIND OF WALL THANKS TO ITS GREAT PRACTICALITY AND INSTALLATION EASINESS.*

TUBO DI SCARICO  
DELL'ACQUA Ø40  
*DRAIN-PIPE Ø40*

POSIZIONE DELLA CANALINA DA POSARE SUL  
BORDO PERIMETRALE DELLA FOSSA  
*POSITION OF THE DUCT TO BE LAID ON THE  
HOLE PERIMETRIC EDGE*

INGRANDIMENTO DELLA  
SEZIONE DELLA CANALINA



TUBO DI SCARICO  
DELL'ACQUA Ø40  
*DRAIN-PIPE Ø40*

TUBO DI SCARICO ACQUA Ø40  
*DRAIN-PIPE Ø40*



**LA CANALINA VIENE POSIZIONATA PRIMA DELLA  
POSA DELLE PIASTRELLE E RELATIVO MANTO DI  
CATRAME. LE TUBAZIONI VENGONO RACCORDATE  
PER POI FINIRE IN UN POZZETTO DI RACCOLTA**

*THE DUCT WILL BE PLACED BEFORE THE TILES LAYING WITH  
THE RELATIVE TAR MANTLE*



**LA CANALINA VIENE POSIZIONATA A FILO  
DELLA FOSSA. IL PAVIMENTO FINITO DEVE  
COINCIDERE CON IL BORDO SUPERIORE DELLA  
CANALINA**

*THE DUCT WILL PLACED AT THE SAME LEVEL OF THE HOLE*




**La canalina posata sul bordo perimetrale del vano serve a sostenere  
il tetto di copertura e inoltre rende impermeabile l'interno della fossa**

*THE DUCT, PLACED ON THE PERIMETER EDGE OF THE HOLE, FUNCTIONS  
AS A SUPPORT TO THE COVERING ROOF AND MOREOVER IT TURNS THE  
INTERNAL PART OF THE HOLE WATER-RESISTANT*




**Il tetto di copertura del montauto è predisposto per accogliere  
la pavimentazione, rispettando così i luoghi ove inserito**


*THIS CAR LIFT COVERING ROOF IS CONCEIVED TO ENCLOSE  
THE FLOOR, RESPECTING IN THIS WAY THE PLACES WHERE  
IT WILL BE INCORPORATED*



LE SEGUENTI QUOTE SONO RIFERITE AL MODELLO *COVER A3 LARGO*  
The following levels are referred to the wide cover A3 model



SEZIONE FRONTALE  
FRONTAL SECTION




VISTA IN PIANTA  
MAP VIEW

STANDARD		LARGO		EXTRALARGO	
N1=30 kN	N1=3000 Kg	N1=32 kN	N1=3200 Kg	N1=34 kN	N1=3400 Kg
N2=3 kN	N2=300 Kg	N2=3.2 kN	N2=320 Kg	N2=3.4 kN	N2=340 Kg

VALORI CALCOLATI CON UNA PAVIMENTAZIONE DI 20-30 MM  
VALUES CALCULATED FOR A PAVEMENT OF 20-30 MM

PUNTI D'APPOGGIO IN CEMENTO ARMATO  
REINFORCED CONCRETE  
FULCRUMS



POZZETTI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA  
RAINWATER COLLECTION PIT



