






GREEN PARK srl
SISTEMI DI PARCHEGGIO

PARCHEGGIO A SCOMPARSA "COVER B2 PORTATA 3000-5000 Kg" RETRACTABLE PARK "COVER B2 CAPACITY KG 3000-5000 "



PARCHEGGIO A SCOMPARSA CON TETTO DI COPERTURA A TENUTA STAGNA PAVIMENTABILE. DISPONIBILE IN 3 MODELLI CHE SI DIFFERENZIANO PER DIMENSIONI DEL PIANALE .REALIZZIAMO INOLTRE, IMPIANTI CON MISURE PERSONALIZZATE.


RETRACTABLE PARK WITH AN HERMETICALLY SEALED COVERING ROOF, AVAILABLE IN 3 DIFFERENT MODELS DEPENDING ON THE PLATFORM DIMENSIONS. MOREOVER, WE CAN PROPOSE SYSTEMS WITH PERSONALIZED DIMENSIONS.



**MODELLO B2 PORTATA 5000 Kg
MODEL B2 CAPACITY Kg 5000**

spessore del pavimento (80-100 mm)
Thickness of the floor (80-100 mm)

| MODELLO MODEL | PORTATA CAPACITY | PESO WEIGHT | TENSIONE TENSION |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| STANDARD | 5000 | 4000 | 380 volt |
| LARGE | 5000 | 4100 | 380 volt |
| EXTRALARGE | 5000 | 4200 | 380 volt |



| MODELLO MODEL | PROFONDITA FOSSA HOLE DEPHT F | DIMENSIONI FOSSA HOLE DIMENSIONS | | DIMENSIONI PIANALE PLATFORM'S DIMENSIONS | | INTERPIANO UTILE DISTANCE BETWEEN THE PLANES E | DISTANZA COLONNE DISTANCE BETWEEN THE COLUMNS G | PORTATA CAPACITY | PESO WEIGHT | TENSIONE TENSION |
|------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--|---------------------|----------------|---------------------|
| | | A LARGH. WIDTH | B LUNGH. LENGHT | C LARGH. WIDTH | D LUNGH. LENGHT | | | | | |
| STANDARD | 2700 | 2600 | 5360 | 2540 | 5300 | 1950-2000 | 2250 | 3000 | 3800 | 220-380 Volt |
| LARGO | 2700 | 2700 | 5360 | 2640 | 5300 | 1950-2000 | 2350 | 3000 | 3900 | 220-380 Volt |
| EXTRALARGO | 2700 | 2800 | 5360 | 2740 | 5300 | 1950-2000 | 2450 | 3000 | 4000 | 220-380 Volt |

MISURE ESPRESSE IN mm

PESO E PORTATA IN Kg

(La greenpark srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche)

(La green reserves the right to modify the technical specifications)


Green Park srl - Via 8 Marzo ,18 -25013 Carpenedolo (BS) - Tel.030/9698822 Fax 030/969303
www.greenparksrl.it mail: info@greenparksrl.it

L' INSTALLAZIONE DELLE QUATTRO FOTOCELLULE PERIMETRALI
EVITA IL PERICOLO DI CESOIAMENTO ED È OBBLIGATORIA PER
QUESTO TIPO DI MONTAUTO

*THE INSTALLATION OF THE FOUR PERIMETRIC PHOTOCELLS AVOIDS THE DANGER
OF CUTTING AND IT IS OBLIGATORY FOR THIS KIND OF CAR LIFT.*


FOTOCELLULE CARRABILI

PHOTOCELLS WITH CARRIAGEABLE SUPPORT



CON QUESTA FOTOCELLULA È
POSSIBILE EVITARE IL PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO DURANTE
LA MOVIMENTAZIONE SENZA
TOGLIERE SPAZIO ALL'AREA DI
MANOVRA.

*THANKS TO THIS PARTICULAR KIND
OF PHOTOCELL WE CAN PROTECT
THE ENTIRE SIDES OF THE HOLE,
WITHOUT WASTING THE NECESSARY
MANOVRING SPACE*



N°4 FOTOCELLULE DA POSIZIONARE
AD UNA DISTANZA DI 10 CM
DALL'ANGOLO DELLA FOSSA

*NR. 4 PHOTOCELLS TO BE PLACED AT 10 CM
FROM THE HOLE CORNER*

FOTOCELLULE CON PALETTO DI SOSTEGNO

PHOTOCELLS WITH SUPPORTING PILE




PULSANTIERA DI COMANDO FUNZIONANTE " A UOMO
PRESENTE" IN CONFORMITA ALLE NORME EUROPEE:

89 / 392 / CEE (DIRETTIVA MACCHINE)
89 / 336 / CEE (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA)
72 / 23 / CEE (APPARECCHIATURA IN BASSA TENSIONE)

N°4 FOTOCELLULE DA POSIZIONARE AD UNA
DISTANZA DI 10 CM DALL'ANGOLO DELLA
FOSSA AL PALETTO DI SOSTEGNO
FOTOCELLULA

*NR. 4 PHOTOCELLS TO BE PLACED AT A
DISTANCE OF 10 CM FROM THE HOLE CORNER TO
THE SUPPORTING PILE OF THE PHOTOCELL.*




CONTROL PANEL OPERATIONAL WHEN "THE USER IN PRESENT"
ACCORDING TO THE EUROPEAN LAWS:

89 / 392 / EEC (MACHINERY DIRECTIVE).
89 / 336 / CEE (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY).
72 / 23 / EEC (LOW VOLTAGE EQUIPMENT).



POSIZIONAMENTO VANO TECNICO E BOCCHES DI AREAZIONE POSITIONING OF TECHNICAL SPACE AND AIR VENTS




MODELLO COVER B2 PRIVO DI RETI DI PROTEZIONE. IDEALE PER SCENDERE COMODAMENTE DALLA VETTURA



COVER B2 MODEL WITH NO PROTECTION NETS. IT'S IDEAL TO GET OUT EASILY OF THE CAR.

VANO A BOCCA DI LUPO PER AREAZIONE FOSSA COMPLETO DI POZZETTO DI RACCOLTA ACQUA A FONDO PERDUTO

OPEN SPACE FOR THE VENTILATION OF THE HOLE, COMPLETED WITH A WATER COLLECTION PIT





PAVIMENTO PESO MASSIMO
MOD.30 QL. = 60-70 Kg/M²
MOD.50 QL = 100-120 Kg/M²
MAXIMUM PAVEMENT WEIGHT
30 QL MODEL 60 / 70 Kg/M²
50 QL MODEL 80 / 100Kg/M²



PORTA D'ACCESSO AL VANO ASCENSORE DA UTILIZZARE PER OPERE DI MANUTENZIONE
ENTERING DOOR TO THE LIFT PLATFORM TO BE USED FOR MAINTENANCE OPERATIONS

LOCALE TECNICO ACCESSIBILE DALL'ESTERNO MEDIANTE BOTOLA COSTITUITA DA UNA GRIGLIA D'ACCIAIO PER CONSENTIRE IL RICIRCOLO D'ARIA ANTICONDENSA
TECHNICAL AREA REACHABLE FROM THE OUTSIDE THROUGH A TRAPDOR, COMPOSED OF A STEEL GRATING THAT ALLOWS AIR CIRCULATION AVOIDING CONDENSATION




| MOTORE TIPO KIND OF ENGINE | POTENZA POWER | | TENSIONE ELETTRICA ELECTRIC VOLTAGE (V) | GIRI MOTORE ENGINE RMP (g/1') | ASSORB. SPUNTO STARTING ABSORP. (A) | ASSORB. A REGIME FUNCTIONING ABSORP. (A) |
|-------------------------------|------------------|------|---|-------------------------------------|---|--|
| | (kW) | (HP) | | | | |
| centralina UNIT | 3 | 4 | 380 Volt | 1400 | 11.5 | 6-7 |
| centralina UNIT | 4 | 5.5 | 380 Volt | 1400 | 14.5 | 9-10 |
| centralina UNIT | 3 | 4 | 220 Volt | 1400 | 16-18 | 12-14 |




GREEN PARK srl
SISTEMI DI PARCHEGGIO


COVER B2 MODELLO CABINATO COVER B2 CAB MODEL



MODELLO COVER B2 "CABINATO"
COMPLETO DI RETI DI PROTEZIONE SU 3
LATI E PORTA AVVOLGIBILE AUTOMATICA
*COVER B2 MODEL WITH CABIN
COMPLETED WITH PROTECTION NETS ON
3 SIDES AND ROLLING AUTOMATIC DOOR*



VANO A BOCCA DI LUPO PER AREAZIONE
FOSSA COMPLETO DI POZZETTO DI RACCOLTA
ACQUA A FONDO PERDUTO
*OPEN SPACE FOR THE VENTILATION OF THE HOLE ,
COMPLETED WITH A WATER COLLECTION PIT*



PORTA AVVOLGIBILE
AUTOMATICA
ROLLING AUTOMATIC DOOR

PORTA D'ACCESSO AL VANO ASCENSORE DA
UTILIZZARE PER OPERE DI MANUTENZIONE
*ENTERING DOOR TO THE LIFT PLATFORM TO BE
USED FOR MAINTENANCE OPERATIONS*


LOCALE TECNICO ACCESSIBILE
DALL'ESTERNO MEDIANTE BOTOLA
COSTITUITA DA UNA GRIGLIA
D'ACCIAIO

*TECHNICAL AREA REACHABLE FROM
THE OUTSIDE THROUGH A TRAPDOOR,
COMPOSED OF A STEEL GRATING*



CHIUSURE e SISTEMI DI PROTEZIONE LOCKS AND PROTECTION SYSTEMS

PORTE AVVOLGIBILI




L'AVVOLGIBILE È UN SISTEMA ELEGANTE DI CHIUSURA AUTOMATIZZATA FORMATO DA PROFILI DI ALLUMINIO COIBENTATO VINCOLATI TRA LORO, DOTATO DI UN CASSONETTO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO DALLE DIMENSIONI DI CM 35 X 35 E SCORRENTE ALL'INTERNO DI GUIDE PROVviste DI SPAZZOLE E GUARNIZIONI IN GRADO DI RIDURRE NOTEVOLMENTE LA RUMOROSITÀ. CAPACE DI RISPONDERE A UN AMPIO ORIZZONTE DI ESIGENZE, LA PORTA AVVOLGIBILE PUÒ ESSERE INSERITA FACILMENTE IN QUALSIASI CONTESTO MURARIO CON ESTREMA PRATICITÀ E SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE.

THE ROLL UP SYSTEM REPRESENTS AN ELEGANT AUTOMATIC LOCK COMPOSED OF SOME ISOLATED ALUMINIUM PROFILES BOUND TO EACH OTHER, EQUIPPED WITH A PRE-PAINTED ALUMINIUM BOX WITH THE DIMENSIONS OF 35 X 35 CM, THAT SLIDES INTO SOME GUIDE-RAILS COMPLETED WITH BRUSHES AND GASKETS, IN ORDER TO REDUCE IN A CONSIDERABLE WAY THE NOISE LEVEL. ABLE TO SATISFY DIFFERENT NECESSITIES, THE ROLL UP DOOR CAN BE EASILY USED IN EVERY KIND OF WALL THANKS TO ITS GREAT PRACTICALITY AND INSTALLATION EASINESS.





POSIZIONAMENTO CANALINA POSITION OF THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR



TUBO DI SCARICO
DELL'ACQUA Ø40
DRAIN-PIPE Ø40

POSIZIONE DELLA CANALINA DA POSARE SUL
BORDO PERIMETRALE DELLA FOSSA
*POSITION OF THE DUCT TO BE LAID ON THE
HOLE PERIMETRIC EDGE*

INGRANDIMENTO DELLA
SEZIONE DELLA CANALINA



TUBO DI SCARICO
DELL'ACQUA Ø40
DRAIN-PIPE Ø40

TUBO DI SCARICO ACQUA Ø40
DRAIN-PIPE Ø40



**LA CANALINA VIENE POSIZIONATA PRIMA DELLA
POSA DELLE PIASTRELLE E RELATIVO MANTO DI
CATRAME. LE TUBAZIONI VENGONO RACCORDATE
PER POI FINIRE IN UN POZZETTO DI RACCOLTA**

*THE DUCT WILL BE PLACED BEFORE THE TILES LAYING WITH THE RELATIVE
TAR MANTLE*



**LA CANALINA VIENE POSIZIONATA A FILO
DELLA FOSSA. IL PAVIMENTO FINITO DEVE
COINCIDERE CON IL BORDO SUPERIORE DELLA
CANALINA**

THE DUCT WILL PLACED AT THE SAME LEVEL OF THE HOLE



**La canalina posata sul bordo perimetrale del vano serve a sostenere
il tetto di copertura e inoltre rende impermeabile l'interno della fossa**


*THE DUCT, PLACED ON THE PERIMETER EDGE OF THE HOLE, FUNCTIONS AS A
SUPPORT TO THE COVERING ROOF AND MOREOVER IT TURNS THE INTERNAL
PART OF THE HOLE WATER-RESISTANT*



**Il tetto di copertura del montauto è predisposto per accogliere
la pavimentazione, rispettando così i luoghi ove inserito**


*THIS CAR LIFT COVERING ROOF IS CONCEIVED TO ENCLOSE THE FLOOR,
RESPECTING IN THIS WAY THE PLACES WHERE IT WILL BE INCORPORATED*

LE SEGUENTI QUOTE SONO RIFERITE AL MODELLO
COVER B2 STANDARD
The following levels are referred to
the standard cover b2 model



SEZIONE FRONTALE
FRONTAL SECTION

GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA
MM 500x500
RAINWATER
COLLECTION GRID
mm 500x500




| STANDARD | |
|----------|------------|
| N1=35 kN | N1=3500 Kg |
| N2=3 kN | N2=300 Kg |

| LARGO | |
|-----------|------------|
| N1=37 kN | N1=3700 Kg |
| N2=3.2 kN | N2=320 Kg |

| EXTRALARGO | |
|------------|------------|
| N1=39 kN | N1=3900 Kg |
| N2=3.4 kN | N2=340 Kg |

VALORI CALCOLATI CON UNA PAVIMENTAZIONE DI 20-30 MM
VALUES CALCULATED FOR A PAVEMENT OF 20-30 MM

PUNTI D'APPOGGIO IN CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE
FULCRUMS



POZZETTI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA
RAINWATER COLLECTION PIT



